




SDM270

BR 马达右折



有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	474	524	574	624	674	724	774	824	874	924	974	1024	1074	1124	1174	1224	1274	1324	1374	1474	1574	1674	1774	1874
C	298	148	198	248	298	148	198	248	298	148	198	248	298	148	198	248	298	148	198	298	198	298	198	298
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7
KG	41.6	43.8	46	48.2	50.4	52.5	54.6	56.9	59.2	61.4	63.6	65.8	68	70.2	72.4	74.6	76.8	79	81.2	85.6	90	94.4	98.8	103.2

未注公差参考	0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称	SDM270内置	零件编号	
	10~30	±0.05	审核		材料	6063	图号	底座型材	所属组件	传动组
	30~70	±0.10	批准		数量	1	设计变更			
	70~125	±0.20	比例	1:1	日期	2020.5.12	时海自动化设备有限公司			
	125~250	±0.25	投影	第一角	处理					
	250~	±0.50								