


SDM270

BC 马达外露



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 有效行程 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| L | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 831 | 881 | 931 | 981 | 1031 | 1081 | 1131 | 1181 | 1231 | 1281 | 1331 | 1381 | 1481 | 1581 | 1681 | 1781 | 1881 |
| C | 161 | 211 | 261 | 111 | 161 | 211 | 261 | 111 | 161 | 211 | 261 | 111 | 161 | 211 | 261 | 111 | 161 | 211 | 261 | 161 | 261 | 161 | 261 | 161 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| KG | 43.23 | 45.42 | 47.61 | 49.8 | 51.99 | 54.18 | 56.37 | 58.55 | 60.74 | 62.93 | 65.12 | 67.31 | 69.5 | 71.69 | 73.88 | 76.07 | 78.26 | 80.45 | 82.64 | 87.01 | 91.38 | 95.75 | 100.12 | 104.49 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----|-----|----|-----------|-------------|----------|------|-----|
| 未注公差参考 | 0~10 | ±0.02 | 设计 | 宋志强 | 单位 | mm | 零件名称 | SDM270内置 | 零件编号 | |
| | 10~30 | ±0.05 | 审核 | | 材料 | 6063 | 图号 | 底座型材 | 所属组件 | 传动组 |
| | 30~70 | ±0.10 | 批准 | | 数量 | 1 | 设计变更 | | | |
| | 70~125 | ±0.20 | 比例 | 1:1 | 日期 | 2020.5.12 | 时海自动化设备有限公司 | | | |
| | 125~250 | ±0.25 | 投影 | | 处理 | | | | | |
| | 250< | ±0.50 | | | | | | | | |