





SDM270

M 马达内置



有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1626	1726	1826	1926	2026
C	121	171	221	271	121	171	221	271	121	171	221	271	121	171	221	271	121	171	221	121	221	121	221	121
N	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9
KG	44.7	46.9	49.1	51.3	53.47	55.67	57.87	60.07	62.27	64.47	66.67	68.87	71.07	73.27	75.47	77.67	79.87	82.07	84.27	88.67	93.07	97.47	101.87	106.27

未注公差参考	0~10	±0.02	设计	宋志强	单位	mm	零件名称	SDM270内置	零件编号	
	10~30	±0.05	审核		材料	6063	图号	底座型材	所属组件	传动组
	30~70	±0.10	批准		数量	1	设计变更			
	70~125	±0.20	比例	1:1	日期	2020.5.12	时海自动化设备有限公司			
	125~250	±0.25	投影	第三角	处理					
	250<	±0.50								
	角度公差	±0.05								
	孔距	±0.05								