

最大行程 700mm
Maximum stroke

最高速度 1000mm/s
top speed

马达容量 400W
Motor capacity

滚珠螺杆 $\phi 16$ mm
Ball screw

型号表示方式 Model representation

SEH65 - P5 - S100 - BC

本机型号 model 螺杆导程 Screw Lead 行程 trip 马达位置 Motor position

P05	05mm
P10	10mm
P16	16mm
P20	20mm

50-700mm


BC	马达外露 Motor Exposed
BW	马达上折 Motor up fold
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side




基本样式 basic

性能	位置重复精度 Position repetition accuracy(mm)	±0.01				部品	Ac伺服马达容量 AC servo motor capacity(w)	400		
	螺杆导程 Screw lead(mm)	5	10	16	20		滚珠螺杆外径 Outside diameter of ball screw(mm)	C7 $\phi 16$		
	最高速度 top speed(mm/s)	250	500	800	1000		联轴器 coupling(mm)	10×14		
	最大可搬重量 Maximum carrying weight	水平使用 Horizontal use(kg)	110	88	48		40	原点感应器 Remote sensor	外挂 Plug in	EE-SX672(NPN)
		垂直使用 Vertical use(kg)	33	22	10		8			
标准行程 Standard travel(mm)	50~700mm/50间隔									


BL 马达左折



BR 马达右折




BW 马达上折




有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959	1009
L1	314	364	414	464	514	564	614	664	714	764	814	864	914	964
重量 (KG)	5.11	5.54	5.96	6.38	6.80	7.22	7.64	8.07	8.49	8.91	9.41	9.84	10.27	10.7

BC 马达直连



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015
L1	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970
重量 (KG)	4.89	5.32	5.74	6.16	6.58	7.01	7.52	7.84	8.27	8.67	9.19	9.62	10.05	10.48

BM 马达下折



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
L	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959	1009
L1	314	364	414	464	514	564	614	664	714	764	814	864	914	964
重量 (KG)	5.11	5.54	5.96	6.38	6.80	7.22	7.64	8.07	8.49	8.91	9.41	9.84	10.27	10.7